

АКТ**приемки исполненных обязательств**

по Контракту № Ф.2017.119471 от 21.04.2017г. на изготовление, доставку, сборку и установку мебели.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» в лице Индивидуального предпринимателя Есикова Павла Анатольевича (ОГРНИП 317547600005275) и представитель «Заказчика», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, составили настоящий Акт в том, что «Исполнитель» изготовил и выполнил монтаж, а «Заказчик» принял следующие изделия:

№ п/п	Наименование изделия	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Стоимость без НДС	Наимен. валюты	Страна происх.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стойка администратора Стойка угловая с гнутым фасадом, изготовлена из МДФ, ЛДСП, состоящая из 3 сегментов и входного модуля. Стойка с закругленной частью. Габариты стойки: длина 2500 мм, ширина 1400, высота нижней столешницы 700, высота верхней столешницы 1200 мм. Фасадная часть стойки изготовлена из гнутого МДФ листа. Опоры стойки, опоры столешниц, столешницы и полки изготовлены из специальной ламинированной древесностружечной плиты толщиной 16 мм. Все торцы стойки обработаны специальной термо и химически стойкой пластиковой кромкой толщиной 2 мм.	1	шт.	33600	33600	Российский рубль	Россия
2	Гардеробный барьер Гардеробный барьер раздачи со стеклом матовым непрозрачным. Глубина стойки 350 мм, длина 2950 мм, высота 2100 мм с ограждающей частью 1000 мм. Нижняя часть стойки со створкой из ЛДСП толщиной 16 мм. Столешница стойки из ЛДСП толщиной 32 мм.	1	шт.	35500	35500	Российский рубль	Россия

	<p>Часть столешницы над створкой (600мм) откидная; Все торцы изделия обработаны ПВХ кромкой толщиной 2 мм. Каркас верхней части стойки из хромированных труб диаметром 25 мм с толщиной стенки 1 мм; Крепление каркаса верхней части выполняется к столешнице и к стенам; Остекление верхней части стойки выполнено из тонированного стекла толщиной 5 мм. Распашные створки верхней части из стекла толщиной 5 мм в алюминиевом каркасе; Два замка - для нижней и верхних створок.</p>						
3	<p>Гардероб секционный</p> <p>Гардероб секционный сборно-разборный, основной каркас секции является стальная хромированная труба диаметром 25 мм с толщиной 1 мм. Секции одно- и двусторонние с крючками на панели ЛДСП. Крючки хромированные 3-х рожковые. Количество –96 шт. Длина секции 1200 мм. Секции закреплены в пол и стены, а также между собой в жесткий каркас. На каркас для крепления крючков закрепляется лист из ЛДСП толщиной 32 мм.</p>	1	шт.	40900	40900	Российский рубль	Россия

Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных претензий в части обязательств.

Обязательства выполнены на сумму 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.

Заказчик _____
 Э.В. Беляцкий



Исполнитель _____
 П.А. Есиков



ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА

 ФИО

 ФИО
 11.05.17

 ДАТА